

## Kamineinsätze

Linie NE	Breite/Höhe/Tiefe cm	Gewicht kg	Rauchrohr- durch- messer mm	Rauchrohr- anschluss oben/ hinten	Außenluft- anschluss	Feuerraumgröße Breite/Höhe/Tiefe mm	Nennwärme- leistung kW	Brenn- stoffe	Werte für die Schornstein- berechnung nach DIN 4705, Teil 1 und 2, bzw. Teil 3 (bei Brennstoff Holz)		
									Abgas- massen- strom g/s	Abgas- temperatur (gemessen im Abgasstutzen) °C	Förderdruck bei Nenn- wärme- leistung mbar
Focolare 70 Piano	69,3/102,5-112,5/49,1	143	200	•/–	• <sup>1)</sup>	493/404/350	9	Holz	6,9	325	0,14
Focolare 70 Tondo	69,3/102,5-112,5/57,8	161	200	•/–	• <sup>1)</sup>	493/404/350	9	Holz	6,9	325	0,14
Focolare 70 Prismatico	69,3/102,5-112,5/57,8	167	200	•/–	• <sup>1)</sup>	493/404/350	9	Holz	6,9	325	0,14
Focolare 80 Crystal	80/128,5/51	166	160	•/–	• <sup>1)</sup>	590/320/350	9	Holz	*	*	0,14
Focolare 100 Bifacciale	110,4/140,6/67,4	255	200	•/–	–	835/285/500	9,5	Holz	8,7	330	0,12
Inserto 50 Crystal	50/55,5/50	95	130	•/–	• <sup>1)</sup>	288/320/360	6	Holz	7	254	0,12
Inserto 50 Verticale Crystal	50/80/50	115	150	•/–	• <sup>1)</sup>	288/500/360	7,5	Holz	8,3	262	0,12
Inserto 60 Piano	59/50/44	117	160	•/–	–	400/280/320	7	Holz	6,74	230	0,11
Inserto 70 Piano	69/55/45	145	160	•/–	–	495/280/330	9	Holz	8	289	0,14
Inserto 70 Piano Basso	69/49,5/45	140	160	•/–	–	490/280/330	9	Holz	8	589	0,14
Inserto 70 Tondo	69/55/54	161	160	•/–	–	490/280/335	9	Holz	8	289	0,14
Inserto 70 Prismatico	69/55/54	164	160	•/–	–	495/335/380	9	Holz	8	289	0,14
Inserto 70 Crystal	70/55,5/50	125	160	•/–	• <sup>1)</sup>	485/320/360	9	Holz	8,9	293	0,12
Inserto 80 Crystal	80/55/50	130	160	•/–	• <sup>1)</sup>	590/320/380	9	Holz	8,5	299	0,14
Inserto 100 Crystal	100/55,5/50	160	160	•/–	• <sup>1)</sup>	785/320/360	9,5	Holz	9,3	318	0,12
Monoblocco 400 Piano	54/156-161/61	183	150	•/–	• <sup>1)</sup>	265/590/380	7	Holz	8,2	267	0,14
Monoblocco 500 Angelo	57/153-157/57	180	180	•/–	• <sup>1)</sup>	400/625/400	8	Holz	8,4	290	0,12
Monoblocco 600 Piano	75/147,5-151,5/58,2	230	200	•/–	• <sup>1)</sup>	435/560/360	10	Holz	9,8	288	0,14
Monoblocco 600 Tondo	76,6/147,5-151,5/72,9	240	200	•/–	• <sup>1)</sup>	435/560/470	10	Holz	9,8	288	0,14
Monoblocco 600 Prismatico	76,8/147,5-151,5/70,7	235	200	•/–	• <sup>1)</sup>	435/560/470	10	Holz	9,8	288	0,14
Monoblocco 750 Piano	92,7/154,5-159,5/67	260	200	•/–	• <sup>1)</sup>	530/580/400	13	Holz	12,9	298	0,14
Monoblocco 750 Tondo	92,5/154,5-159,5/80	270	200	•/–	• <sup>1)</sup>	530/560/530	13	Holz	12,9	298	0,14
Monoblocco 750 Prismatico	92,4/154,5-159,5/79,1	270	200	•/–	• <sup>1)</sup>	530/580/530	13	Holz	12,9	298	0,14
Monoblocco 900 Piano	106,4/154,8-159,3/82	351	250	•/–	• <sup>1)</sup>	520/590/600	15	Holz	12,2	334	0,14
Monoblocco 750 Piano Ghisa	83,4/157,2-161,2/67,2	343	200	•/–	• <sup>1)</sup>	630/550/395	13	Holz	11,9	311	0,13
Monoblocco 750 Tondo Ghisa	82,8/157,2-161,2/84,4	361	200	•/–	• <sup>1)</sup>	630/550/550	13	Holz	11,9	311	0,13
Monoblocco Crystal 1000 Piano	113/149,5/63,5	272	200	•/–	• <sup>1)</sup>	835/560/360	10	Holz	8,3	307	0,12
Monoblocco Crystal 1300 Piano	143/149,5/63,5	327	200	•/–	• <sup>1)</sup>	1.135/560/360	13	Holz	11,3	350	0,12

<sup>1)</sup> Das Gerät ist für einen Außenluftanschluss vorgesehen, der hierfür benötigte Anschlussstutzen ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann optional gegen Aufpreis bestellt werden. Ein raumluftunabhängiger Betrieb ist nicht möglich.

\* Messwerte lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor.

Abweichungen von den Maß-/Gewichtseinheiten sowie Konstruktions- und Designänderungen vorbehalten.  
Geprüft nach EN-Norm 13229

Kaminplus GmbH  
Lacker Chaussee 20  
25917 Lück  
04662 8917345  
info@kaminplus.de  
www.kaminplus.de

## BARTZ-WERKE GMBH

Franz-Meguini-Straße 14-16 · D-66763 Dillingen/Saar  
Tel. +49 (0) 68 31 / 70 08-0 · Fax +49 (0) 68 31 / 70 08-75  
E-mail: info@bartz-werke.de · www.bartz-werke.de



**BARTZ-WERKE GMBH**

