

## Kaminöfen

Linie NK	Breite/ Höhe/ Tiefe cm	Raumheiz- vermögen m <sup>3</sup>	Gewicht kg	Rauch- rohr- durch- messer mm	Rauchrohr- anschluss oben/ hinten	Außenluft- anschluss •	Feuerraum- größe Breite/ Höhe/Tiefe mm	Backraum- maße Breite/ Höhe/Tiefe mm	Nenn- wärme- leistung kW	Werte für die Schornstein- berechnung nach EN 13240, Teil 1 und 2, bzw. Teil 3 (bei Brennstoff Holz)		
										Abgas- massen- strom g/s	Abgas- temperatur (gemessen im Abgasstutzen) °C	Förderdruck bei Nenn- wärme- leistung mbar
Anthea Verticale	80/162/64	min. 150	286	160	•/–	–	300/500/360	–	8	8,3	262	0,14
Asia	44/93/47	min. 120	159	120	•/–	• <sup>1)</sup>	270/370/315	–	6	5,6	327	0,10
Carillon 16:9	125/101/59	min. 200	187	160	•/–	•	600/315/360	–	9	8,5	299	0,14
Cleo Combi	64/133,5/61,5	min. 150	213	150	•/–	–	340/215/215	–	6,4/6	4,9/7	250/241	0,12/0,17
Ester	54/95/49	min. 130	235	130	•/–	–	290/370/290	–	6,5	6,4	298	0,13
Fiammetta	48/94/47	min. 120	109	120	•/–	• <sup>1)</sup>	270/370/315	–	6	5,6	327	0,10
Fiorella	43/93/47	min. 120	103	120	•/–	• <sup>1)</sup>	270/370/315	–	6	5,6	327	0,10
Fly 80	88/63,3/55,3	min. 170	170	160	•/–	?	590/320/350	–	8,5	7,2	316	0,12
Fulvia	49/86/48	min. 120	109 – 119	120	•/–	–	273/370/320	–	6	5,3	218	0,10
Fulvia forno	49/130/48	min. 120	155 – 175	120	•/–	–	227/296/290	21/25/30	6	5,3	218	0,10
Gaia	50/91/47	min. 120	133	120	•/–	–	273/370/300	–	6	6,2	218	0,10
Gaia forno	50/133/47	min. 120	186	120	•/–	–	273/370/300	21/25/30	6	6,2	218	0,10
Gemma	59/84/51	min. 120	83/93	120	–	–	220/370/290	–	6	6,4	218	0,12
Gisella	57/95/52	min. 150	138	130	•/–	• <sup>1)</sup>	374/324/355	–	8	7,3	350	0,12
Giulietta	49/71/43	min. 150	117	120	•/•	–	350/290/250	–	6	7	253	0,10
Isetta	67/71/45	min. 180	150	150	•/•	–	467/300/293	–	7	11,09	230	0,12
Isetta m. KP	67/76/45	min. 180	165	150	–/•	–	467/380/293	–	7	11,09	230	0,12
Isotta	79/78/54	min. 280	203	150	•/•	–	597/360/350	–	9	12,3	190	0,12
Isotta m. KP	79/83/54	min. 280	218	150	–/•	–	597/422/350	–	9	12,3	190	0,12
Luna	54/117/58	min. 180	193	130	•/–	–	375/400/370	–	8	7,2	163	0,12
Nicoletta	59/97/58	min. 180	168	130	•/–	• <sup>1)</sup>	374/360/350	–	8	6,7	283	0,12
Nicoletta forno	59/142/58	min. 180	242	130	•/–	• <sup>1)</sup>	374/370/350	33/29/37	8	6,7	283	0,12
Norvegia	61/126/56	min. 200	188	150	•/•	• <sup>1)</sup>	377/340/385	–	9	7,8	206	0,12
Plasma 80.26	105/80,4/27,2	min. 110	132	130	•/–	?	590/320/160	–	5,5	6,2	299	0,12
Rossella R1	54/92/59	min. 180	154 – 170	130	•/–	–	374/325/350	–	8	7,2	207	0,12
Rossella R1 plus	55/92/54	min. 180	137 – 156	130	•/–	• <sup>1)</sup>	374/325/350	–	8	6,7	283	0,12
Rossella R3 plus	55/136/54	min. 180	195 – 219	130	•/–	• <sup>1)</sup>	374/420/370	33/29/37	8	6,7	283	0,12
Stefany	66/130/60	min. 200	239 – 420	150	•/•	• <sup>1)</sup>	377/340/388	417/210/276	9	7,8	206	0,12
SuperJunior	36/77/42	min. 143	59	120	•/–	–	206/280/260	–	5	5,5	226	0,10
SuperMax	40/81/48	min. 172	69	120	•/–	–	215/315/285	–	6	6,7	226	0,09
Svezia	61/126/56	min. 200	191 – 203	150	•/•	• <sup>1)</sup>	377/340/385	–	9	7,8	206	0,12

<sup>1)</sup> Das Gerät ist für einen Außenluftanschluss vorgesehen, der hierfür benötigte Anschlussstutzen ist nicht im Lieferumfang enthalten und kann optional gegen Aufpreis bestellt werden.

\* Ein raumluftunabhängiger Betrieb ist nicht möglich.  
Abweichungen von den Maß-/Gewichtseinheiten sowie Konstruktions- und Designänderungen vorbehalten. Geprüft nach EN 13240

## BARTZ-WERKE GMBH

Franz-Meguïn-Straße 14-16 · D-66763 Dillingen/Saar  
Tel. +49 (0) 68 31 / 70 08-0 · Fax +49 (0) 68 31 / 70 08-75  
E-mail: info@bartz-werke.de · www.bartz-werke.de



**BARTZ-WERKE GMBH**

